

Speciaal voor doorvoeringen van leidingen door vloeren, plafond en wanden heeft Conex LDPE Mantelbuizen in haar programma. Deze Conex LDPE Mantelbuis zijn zeer flexibel, sterk, licht en hebben een gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

De Conex mantelbuis is door zijn flexibiliteit uitermate geschikt voor het ommantelen van buizen met veel bochten en zijn in 6 verschillende diameters te bestellen.

Op elektrotechnische toepassingen na worden Conex LDPE mantelbuizen toegepast in de automatisering / robottechniek, landbouwmachines, op machine- en apparatenbouw, medische toepassingen, scheepsbouw en loodgieterswerkzaamheden.



## Gemeenschappelijke eigenschappen

- Zeer flexibel
- Sterk
- Licht
- 6 verschillende diameters



▶ 4854G

▶ 3745G

▶ 2937G

▶ 2328N

▶ 1721N

▶ 1418N

[www.conexholland.nl](http://www.conexholland.nl)

Conex Holland B.V. Wegtersweg 14

7556 BR Hengelo Tel: +31(0)74-2504554

[info@conexholland.nl](mailto:info@conexholland.nl)

### TECHNISCHE GEGEVENS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	Lengte
1418N	Mantelbuis LDPE 14x18mm	50m
1721N	Mantelbuis LDPE 17x21mm	50m
2328N	Mantelbuis LDPE 23x28mm	50m
2937G	Mantelbuis LDPE 29x37mm	25m
3745G	Mantelbuis LDPE 37x45mm	25m
4854G	Mantelbuis LDPE 48x54mm	25m